

CONCEPT

Fabriqué en aluminium et enduit d'une finition mate lisse.



reddot winner 2024
lighting design



USAGE

Lampe portable qui peut être positionnée debout ou suspendue à l'aide de la poignée intégrée.

CHARGEUR SOLAIRE

Lorsque le solaire charge, les points d'indicateur s'allument pendant 4 secondes et afficheront le niveau de charge de la batterie.



ELECTRONIQUE

Enveloppe de plastique recyclé. IP65 imperméable. Chargeur solaire et sans fil intégré.

3 NIVEAUX D'INTENSITE

Premier appui : puissance 100%
Second appui : puissance 50%
Troisième appui : puissance 10%

AUTONOMIE

Sans charge: 8 à 100 h, en fonction du niveau d'intensité de lumière.

À 100% - Autonomie 1 jour

À 50% - Autonomie 2 jours

À 10% - autonomie 6 jours

La lampe réduira son intensité après 5h et s'éteint après une utilisation continue de 10h.

Les autonomies indiquées sont basées sur des températures dépassant 10 ° C.

Un appui prolongé éteindra la lumière dans n'importe quelle position. Les points de l'indicateur de batterie s'allument durant 4 sec. à l'allumage.



DOME EN VERRE RECYCLE

Le dôme en verre est fabriqué à partir de verre recyclé avec un motif vertical qui reflète la lumière, créant un bel effet visuel.

6 COLORIS



Fabriqué en aluminium et enduit d'une finition mate lisse.

SUPPORT DE CHARGE

Charge sans fil avec la possibilité d'alimenter les smartphones et autres appareils.

Pendant la charge, les points d'indicateur s'allument pour afficher le niveau de la batterie pendant 4 sec. Le support de charge doit être utilisé dans un endroit sec.

Temps de charge: env. 4 heures de 0% à 100%
Longueur du cordon: 1,5 m



OUTDOOR/
INDOOR



3 NIVEAUX
D'INTENSITE



WATERPROOF
IP 65



AUTONOMIE
(8H-100H)



ENERGIE
SOLAIRE



CHARGE
SANS FIL



GARANTIE
5 ANS



CERTIFIE
CE



CERTIFIE
FCC



INFORMATIONS TECHNIQUES

Charger	Wireless charging
Battery	3,6V Lithium, 2600 mAh
Light type	LED
Kelvin	2500K
Power	1W/95 lm
Wireless charger input voltage	9V DC

Power supply	
Input	100-240V AC 50-60 Hz 0,5A
Output	USB-C 5V DC 3A 9 DC 2,22A 12V DC 1.67A
Frequency band	110,6 KHz to 146,8 KHz
H-Field	-20,29 dBpA/m @ 10 m

Chargeur sans fil pour la lampe inclus

MAINTENANCE

Utilisez un chiffon doux avec de l'eau tiède. Évitez tout type de détergents chimiques.

REPAIR

Le produit peut être démonté, permettant le remplacement des composants techniques. Pour des informations sur les pièces détachées, veuillez contacter votre point de vente Houe.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, l'agent de service ou une personne qualifiée similaire.